



Produkteigenschaften

- Zur effektiven Energieersparnis senkt der Fensterkontakt die Raumtemperatur beim Öffnen des Fensters automatisch ab; beim Schließen des Fensters stellt der Heizkörperthermostat die vorher eingestellte Raumtemperatur automatisch wieder her.
- Simultane Steuerung aller MAX! Heizkörperthermostate im Raum
- Übermittlung des Batteriestatus und des Fensterzustandes (geöffnet/geschlossen) an den MAX! Cube
- LED-Statusanzeige (Sendeverhalten/Erreichen des Duty Cycle Limits)
- Einfache und flexible Montage mit im Lieferumfang enthaltenem doppelseitigen Klebestreifen oder Schrauben
- Lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren (Alkaline-Batterien)
- Abdeckungen und Distanzstücke zur individuellen Anpassung an die Farbe des Fensterrahmens sowohl in Weiß (RAL 9010) als auch in Braun (RAL 8014) im Lieferumfang enthalten
- Universell einsetzbar dank dezentem, gradlinigem Design

Technische Daten

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien
Stromaufnahme:	50 mA max.
Batterielebensdauer:	5 Jahre (typ.)
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	Elektronikeinheit: 18,5 x 103,5 x 24,5 mm Magnet: 12 x 48 x 12 mm
Gewicht:	52 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	> 100 m

Logistische Daten

Artikelnummer:	99023
EAN-Code:	4047976990238
Kurzbezeichnung:	BC-SC-Rd-WM-2
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	177 g

Lieferumfang

1x MAX! Fensterkontakt (Elektronik- und Magneteinheit)
2x LR03/Micro/AAA Batterien
2x Abdeckkappen (weiß/braun)
6x Schrauben
6x Distanzstücke
2x Klebestreifen
1x Bedienungsanleitung in DE/EN (weitere Sprachen auf Anfrage)